

# Diyaframlı Transfer Pompaları

## Air-Operated Double Diaphragm Pumps

**dia**pump® Pro

**Metal Gövdeli Pompalar / DP - 10**  
**Metallic Pumps / DP - 10**



DP - 10

### Teknik Özellikleri / Technical Specification

Debi	Max. Capacity	lpm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	9 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE  
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

### DP 10 (1") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

